



Extensión HDMI por cable Cat 5e/6. Aumenta la distancia de transmisión de señales HDMI hasta 70 m mediante cable Cat 5e/6. Gran fiabilidad con tecnología HDBaseT que reduce el coste de mantenimiento. La utilización de cables Cat5e/6 facilita pasar el cable por tubos y paredes.

ALIMENTACIÓN	Transmisor: 12 V CC, 1 A con adaptador incluido Receptor: PoC
---------------------	--

MEDIDAS	Transmisor y receptor: 61 x 24 x 125 mm fondo
----------------	---

PESO	2 x 0'2 kg
-------------	------------

OPCIONAL	IR-7R: receptor de IR IR-7T: transmisor de IR
-----------------	--

NOTA	Se recomienda utilizar cables Cat 5e/6 de buena calidad y con apantallamiento FTP/SFTP. Los cables deben tener conectores blindados con el apantallamiento del cable conectado al blindaje del conector, de esta manera se mejora la fiabilidad de los extensores HDMI, evitando lazos de masa producidos al interconectar aparatos (reproductor/receptor y TV) con diferente referencia de masa que puede provocar pérdidas o corte en la imagen.
-------------	--

© 2019 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.