



Amplificadores de megafonía con reproductor USB/MP3 normal o con activación remota, tamaño compacto, para uso en sobremesa, vehículos o megafonías de emergencia, monumentos, exposiciones, etc.

POTENCIA	30 W máximo, 15 W RMS
RESPUESTA	50-15.000 Hz \pm 3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 2% a 1 kHz
ENTRADAS	2 micros desbalanceados, jack 6'3 mm 600-20.000 Ohm 5 mV 1 auxiliar mono, jack 6'3 mm 10-50.000 Ohm 750 mV
CONTROLES	Volumen: mic 1 y 2, aux y reproductor USB/MP3
REPRODUCTOR	Reproductor USB/MP3 con modo de reproducción mensaje y función de reproducción automática mediante pulsador Disponible con modo de reproducción para mensaje o emergencia y función de reproducción automática mediante pulsador, o encendido del amplificador. CONSULTEN
IMPEDANCIA	4, 8 y 16 Ohm y línea 100 V, terminales a presión
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 45 W y 12 V CC, 20 W
MEDIDAS	245 x 78 x 220 mm fondo
PESO	3'6 kg
ACCESORIOS	Soporte para montaje en vehículos