

PR-1501



Proyector LCD con lámpara LED.

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESOLUCIÓN | SGA (800 x 600) real Soporta 1080p |
| BRILLO | 1.500 lumens máximo, 400 lumens ANSI |
| CONTRASTE | 800:1 |
| LÁMPARA | LED 70 W, 50.000 horas de duración |
| TECNOLOGÍA | LCD 4'6" PVI |
| TAMAÑO IMAGEN | 60" a 120" (152 a 300 cm) |
| RELACIÓN DE PROYECCIÓN | 72" @ 2'65 m (1'66:1) formato 16:9 72" @ 3'03 m (2'07:1) formato 4:3 |
| FORMATO DE PANTALLA | 16:9, 4:3 |
| ENFOQUE | Manual |
| CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL | ±15°, manual |
| NIVEL DE RUIDO | 25 dB |
| INSTALACIÓN | Frontal, sobremesa, posterior y techo |
| REPRODUCTOR | Reproductor multimedia USB |
| ENTRADAS | Audio/vídeo: 2 x HDMI Vídeo: VGA, vídeo compuesto RCA y vídeo por componentes 3 x RCA |
| SALIDAS | Audio: 2 x RCA, altavoz integrado |
| ALIMENTACIÓN | 115-230 V CA, 84 W, 50-60 Hz |
| COLOR | Negro |
| MEDIDAS | 280 x 110 x 205 mm fondo |
| PESO | 2 kg |

ACCESORIOS

Cable HDMI
Mando a distancia
Pilas para el mando

© 2019 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.