

PR-3000



Proyector DLP 3.000 lumens ANSI, con lámpara halógena de larga duración. Para pantallas de 30' a 300'. Entradas HDMI, VGA, vídeo compuesto y S-Vídeo. Resolución XGA (1024 x 768). Compatible con 1080p.

RESOLUCIÓN	XGA 1024x768 Compatible con 480p, 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i y 1080p.
BRILLO	3.000 lumens ANSI
CONTRASTE	20.000:1
LÁMPARA	190 W, duración 5.000 horas en modo estándar
TECNOLOGÍA	Single 0'55' DPL panel
TAMAÑO IMAGEN	30" a 300" (76 a 762 cm)
RELACIÓN DE PROYECCIÓN	60" @ 2'3-2'6 m formato 4:3 150" @ 5'9-6'6 m formato 4:3
DISTANCIA DE PROYECCIÓN	1'2 a 10 m (30' a 300')
FORMATO DE PANTALLA	16:9, 4:3
ZOOM	Óptico manual 1.1x Digital: 5x y desplazamiento de imagen
ENFOQUE	Manual F1.97-2.17
NIVEL DE RUIDO	32 dB (normal), 30 dB (ECO)
INSTALACIÓN	Sobremesa, techo, frontal y posterior
ENTRADAS	Vídeo: 1 x HDMI, 2 x VGA, 1 x vídeo compuesto RCA y 1 x S-Vídeo Audio: 2 x jack 3'5 mm estéreo
SALIDAS	Vídeo: VGA Audio: jack 3'5 mm estéreo
CONTROL	RS-232 y USB B
ALIMENTACIÓN	100-240 V CA, 265 W

	Standby < 0'5 W
COLOR	Negro
MEDIDAS	294 x 113 x 219 mm fondo
PESO	2'1 kg
ACCESORIOS	Cable VGA, 1'8 m Mando a distancia Pilas para el mando

© 2019 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.