

## WA-2151RC



Amplificador estéreo clase D, 2 x 15 W RMS con mando a distancia. Construcción compacta y robusta. Mando a distancia para controlar el encendido y el volumen. Control de volumen con potenciómetro motorizado. Circuito de amplificación clase D de alta eficiencia. Diseñado especialmente para instalaciones de audio donde se precisa gran fiabilidad y calidad de sonido.

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>POTENCIA</b>     | 2 x 15 W RMS a 4 Ohm  |
| <b>PROTECCIONES</b> | Cortocircuito y temperatura   |
| <b>RESPUESTA</b>    | 20-20.000 Hz  |
| <b>DISTORSIÓN</b>   | Armónica: 0'06% a 1 kHz   |
| <b>ENTRADAS</b>     | 1 línea auxiliar, 2 x RCA   |
| <b>SALIDAS</b>      | Altavoces 4-8 Ohm, euroblock  |
| <b>CONTROLES</b>    | Standby y volumen general   |
| <b>INDICADORES</b>  | Indicador luminoso de encendido, standby, nivel de volumen, mute e IR |
| <b>ALIMENTACIÓN</b> | 12 V CC, 2 A con adaptador incluido                                   |
| <b>MEDIDAS</b>      | 145 x 41 x 97 mm fondo  |
| <b>PESO</b>         | 0'5 kg (con adaptador incluido)                                       |
| <b>ACCESORIOS</b>   | Cable extensor de mando a distancia                                   |

© 2019 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.