

## MPL-600



Amplificador de lazo de inducción para facilitar la escucha a los usuarios de audífono con modo T. Dispone de 3 entradas de micro/línea balanceadas y 1 entrada de línea 100 V con prioridad.

<b>POTENCIA</b>	240 W, 10 A
<b>ENTRADAS</b>	3 micros/líneas balanceados, XLR 2'5 mV y 385 mV conmutables 1 entrada de prioridad, línea 100 V
<b>SALIDAS</b>	1 line out, XLR 500 mV Auriculares estéreo: jack 3'5 mm
<b>CONTROLES</b>	Tono: graves y agudos Volumen: entradas 1 a 3 y volumen general
<b>INDICADORES</b>	De nivel de entrada y salida De lazo, AGC, limitador y fallo
<b>PHANTOM</b>	48 V en micros 1 a 3, seleccionable
<b>PRIORIDAD</b>	Entrada de prioridad por línea 100 V sobre el resto de entradas Entrada 1 por nivel de señal, seleccionable
<b>ALIMENTACIÓN</b>	230 V CA, 500 W
<b>MEDIDAS</b>	483 x 89 x 380 mm fondo. 2 U rack 19"
<b>PESO</b>	10'4 kg
<b>ACCESORIOS</b>	Soportes para montaje en rack 19"

© 2019 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.