

## MSH-829



Micrófono inalámbrico de petaca con receptor true diversity en UHF.

<b>FRECUENCIAS</b>	79 canales seleccionables PLL UHF 863-865 MHz
<b>RESPUESTA</b>	50-15.000 Hz $\pm 3$ dB
<b>SALIDAS</b>	Audio: 1 balanceada, XLR y desbalanceada, jack 6'3 mm, 50 mV (mic) o 400 mV (línea) seleccionable
<b>RELACIÓN SEÑAL/RUIDO</b>	> 100 dB
<b>MICRÓFONOS</b>	Micrófono de solapa con cápsula de condensador electret unidireccional y transmisor inalámbrico de petaca
<b>POTENCIA</b>	10 mW máximo
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Receptor: 12 V CC, 500 mA con adaptador incluido Micrófono transmisor: 2 pilas LR6-AA de 1'5 V alcalinas
<b>MEDIDAS</b>	Receptor: 210 x 44 x 167 mm fondo
<b>PESO</b>	1'1 kg
<b>ACCESORIOS</b>	Cable jack 6'3 mm mono Pilas Soportes para montaje de 1 receptor en 1 U rack 19' Soportes para montaje de 2 receptores en 1 U rack 19'

© 2020 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.